

CARACTERISTICAS TECNICAS TORRE DE REFRIGERACION EWB 7200**Motor / Reductor:**

- Marca / Modelo: 2 x HASEN SICF76B5,8-220L-4G-V1
- Potencia: 2 x 37,0 Kw
- Velocidad motor: 1.430 rpm
- Tensión motor: 400 / 690 V / 50 Hz
- Velocidad eje: 237 rpm
- Protección / Aislamiento: IP 65 / F
- Posición de montaje: V1

Ventilador:

- Marca / Modelo: 2 x ILMED / 42n-5-E1n-3910-AP
- No. de palas: 5
- Material de las palas: Aluminio marino.
- Potencia absorbida: 2 x 32,0 Kw
- Caudal / Presión de diseño: 2 x 108,0 m³/s / 160 Pa

Sistema distribuidor por Torre:

- No. de tubos de distribución: 2 x 5
- Material de los tubos: Polipropileno
- Diámetro de conexión: DN100 / PN 16
- No. de toberas: 2 x 25
- Tipo de tobera: EWF-q 8 - EWF-q 16
- Altura manométrica a las tuberías : 3,840 m.c.a.
- Presión necesaria en toberas: 20,0 - 60,0 kPa

Dimensiones:

- Ancho total: 12.200 mm.
- Largo total: 6.100 mm.
- Altura total (Excluido Moto-Reductor): 4.266 mm.
- Peso en vacío: 16.000 Kg.
- Peso en servicio: 21.200 Kg.