



Commentaires:		8
Packing, hauteur du sol 915mm		Protection de Corrois
		7
		Bride d'entrée d'eau DN100 PN10 DIN 2576
		6
		Porte d'accès aux internes en INOX
		5
		Chassis support tour
		4
		Robinet d'appoint d'eau 1" G. Filetage male
		3
		Trop plein 2" G Manchon femelle
		2
		Vidange 2" G Manchon femelle
		1
		Bride de sortie d'eau DN200 PN10 DIN 2642

	Moteur (kW)	Vitesse de l'air (m/s)	Poids à vide (kg)	Poids en charge (kg)	Poids maximal (kg)
EWK-D 900/2	18,0	2,8	2100	5500	
EWK-D 900/3	22,0	3,0	2100	5500	
EWK-D 900/4	30,0	3,2	2100	5500	

Indice de révision: 2		EWK Torres de Refrigeración S.A	
Dessiné par	Y. Breaña	Signature	Date
Vérifié par	F. del Olmo		15/10/15
Échelle		EWK-D 900	
1:35			
Rég.		Departamento de Producción - Oficina Técnica	
Modifications		Num. de référence: EWK - D 900	
Date		Status: Approuvé	
Nom		Langue: FR	
DIN A3		Page: 1/1	



Passo de la Castellana 163 nº 10  
 Facs: Tomataguna 83, Fuente al Sez del Jarama  
 Madrid, Spain

\*\*\*Les dimensions non cotées sur ce plan ne sont pas garanties par EWK