



Commentaires:
Packing, hauteur du sol 800mm

	Moteur (kW)	Vitesse de l'air (m/s)	Poids à vide (kg)	Poids en charge (kg)	Poids maximal (kg)
EWK-DA 225/2	5,5	2,8	1292	2069	2719
EWK-DA 225/3	7,5	3,0	1292	2069	2719
EWK-DA 225/4	11,0	3,2	1292	2069	2719

	Indice de révision: 1	Nom	Signature	Date
Dessiné par	Y. Breña			28/04/15
Vérifié par	F. del Olmo			28/04/15

	1	2	3	4
10	Silencieux d'évacuation			
9	Silencieux d'entrée + grille de protection			
8	Trappe d'accès aux séparateurs de gouttes			
7	Bride d'entrée d'eau DN100 PN10 DIN 2576			
6	3x Porte d'accès aux internes INOX			
5	Chassis support tour			
4	Robinet d'appoint d'eau 1/2" G Filetage male			
3	Trop plein 1 1/2" G Manchon femelle			
2	Vidange 1 1/2" G Manchon femelle			
1	Bride de sortie d'eau DN150 PN10 DIN 2642			



EWK Torres de Refrigeración S.A
 Paseo de la Castellana 163 nº 10
 Facs: Tomataguna 83, Fuente al Sez del Jarama
 Madrid, Spain

Departement de Production - Bureau Technique

Num. de référence: EWK - D 324

Status: Approuvé

Langue: FR

Page: 1/1

***Les dimensions non cotées sur ce plan ne sont pas garanties par EWK

