



Motor (kW)		A (mm)	B (mm)	C (mm)	Leergewicht (kg)	Betriebsgewicht (kg)	Maximalgew. (kg)
EWK-DAC 900/2	30,0	3890	1020	1820	5030*	8400*	-
EWK-DAC 900/3	30,0	4160	1290	2020	5350*	8800*	-
EWK-DAC 900/4	30,0	4160	1290	2220	5710*	9160*	-

Bemerkungen:

10	Abflurischalldämpfer
9	Luftansaugerschalldämpfer + Schutzgitter
8	Serviceöffnung für Tropfenabscheider
7	Mediumeintritt 2x 3"
6	Mannloch aus Edelstahl
5	Metallstruktur
4	Schwimmerventil 1" G Außengewinde
3	Überlauf 2" G Innengewinde
2	Entleerung 2" G Innengewinde
1	Mediumausritt 2x 3"

Änderungsindex: 1	Name	Unterschr.	Datum
Erstellt	Y. Breña		18/11/16
Geprüft	F. del Olmo		18/11/16

Maßstab	EWK-DAC 900
1:42	

Positionen	18/11/16	Y. Breña	DIN A3
1			

Ind.	Änderungen	Datum	Name
1		18/11/16	Y. Breña

EWK Torres de Refrigeración S.A
 Paseo de la Castellana 163 nº 10
 Facs: Tomataguna 83, Fuente al Sez del Jarama
 Madrid, Spain



Produktionsabteilung - Technisches Büro
 Zeichnung Nr.: EWK - DAC 900
 Status: Bestätigt

Sprache: DE
 Bl.: 1/1

***EWK übernimmt keine Gewähr für unbenannte Abmessungen in den Zeichnungen