



A (mm)		B (mm)		C (mm)		Leergewicht (kg)	Betriebsgewicht (kg)	Maximalgew. (kg)
EWK-I 900/09	3715	1090	2630	2640	5701	7525		
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-

Änderungsindex: 1	Name	Untersch.	Datum
1	Y. Breña		11/01/16
Erstellt	Y. Breña		11/01/16
Geprüft	F. del Olmo		11/01/16

12	Wasserausritt DN150 PN10	PWT
11	Warme Seite: Wassereinritt DN150 PN10	PWT
10	Y- Filler DN150 PN16	Vorderselle
9	Plattenwärmetauscher	Vorderselle
8	2x Serviceöffnung für Tropfenabscheider	Links
7	Wassereintrittverteiler DN100 PN10	Vorderselle
6	Mannloch aus Edelstahl	Links
5	2x Inspektionsöffnung	Vord./Rück
4	Schwimmerventil 1" G Außengewinde	Links
3	Überlauf 2" G Innengewinde	Links
2	Entleerung 2" G Innengewinde	Links
1	Ansaugrohr DN200 PN10	Vorderselle



EWK Torres de Refrigeración S.A
 Paseo de la Castellana 163 nº 10
 Facs: Tornalaguna 83. Frente al Sez del Jarama
 Madrid, Spain

Produktionsabteilung - Technisches Büro
 Zeichnung Nr.: EWK - I 900
 Status: Bestätigt

***EWK übernimmt keine Gewähr für unbenannte Abmessungen in den Zeichnungen