



Commentaires:

A (mm)	B (mm)	C (mm)	Poids à vide (kg)	Poids en charge (kg)	Poids maximal (kg)
EWK 900/09	3715	1090	2630	1131	3917
EWK 900/12	3915	1290	2830	1199	4045
EWK 900/15	4115	1490	3030	1494	4153

\*Dépend de l'eau

Indice de révision: 3	Nom	Signature	Date
	Dessiné par	Y. Breaña	08/07/15
	Vérifié par	F. del Olmo	08/07/15

EWK Torres de Refrigeración S.A.  
 Paseo de la Castellana 163 nº 10  
 Finc. Tomelaguana 83, Finca el Saz del Jarama  
 Madrid, Spain

8	7	6	5	4	3	2	1
2x Trappe d'accès aux séparateurs de gouttes	Bride d'entrée d'eau DN100 PN10 Dilatoflex	Porte d'accès aux internes en polypropylène	2x Entrée d'air amovible	Robinet d'appoint d'eau 1" G Filetage male	Trop plein 2" G Manchon femelle	Vidange 2" G Manchon femelle	Bride de sortie d'eau DN200 PN10 DIN 2642
Côté gauche	Avant	Côté gauche	Avant/Derrière	Côté gauche	Côté gauche	Côté gauche	Avant



Departament de Production - Bureau Technique

Num. de référence: EWK - 900  
 Status: Approuvé

Langue: FR  
 Page: 1/1

\*\*\*Les dimensions non cotées sur ce plan ne sont pas garanties par EWK

1

2

3

4