



**Bemerkungen:**

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Leergewicht (kg) (Wasser)	Betriebsgewicht (kg) (Wasser)	Maximalgew. (kg) (Wasser)	Änderungsindex: 3	8	Links/Rechts
3995	1090	2027	500	5757*	11453*	13491*		4x Serviceöffnung für Tropfenabscheider	Vord./Rechts
EWK-C 1260/3								Mediumeintritt 4x 3"	Vordersseite
EWK-C 1260/4	3995	1090	2227	6586	12677	14715		2x Ansaugrohr	Rückseite
EWK-C 1260/5	4195	1290	2427	7419*	13909*	15946*		4x Inspektionsöffnung	Vord./Rücks.
EWK-C 1260/6	4355	1450	2627	8251*	15138*	17176*		Schwimmerventil 1" G Außengewinde	Rückseite
								2x Überlauf 2" G Innengewinde	Rückseite
								2x Entleerung 2" G Innengewinde	Rückseite
								Mediumaustritt 4x3"	Vordersseite

Name	Untersch.	Datum	Änderungsindex: 3
Y. Breña		17/01/17	
Y. Breña		17/01/17	
F. del Olmo		17/01/17	

Produktionsabteilung - Technisches Büro

EWK Torres de Refrigeración S.A

Paseo de la Castellana 163 nº 10  
 Fac. Torrelaguna 83, Frente al Sez del Jarama  
 Madrid, Spain

**EWK**

Zeichnung Nr.: EWK-C 1260

Status: Bestätigt

Sprache: DE

Bil.: 1/1

\*\*\*EWK übernimmt keine Gewähr für unbenannte Abmessungen in den Zeichnungen

1

2

3

4