



Bemerkungen:			
8	2x Serviceöffnungen für Tropfenabscheider	Links/Rechts	
7	Mediumeintritt 4x 3"	Vordersseite	
6	Ansaugrohr	Rückseite	
5	4x Inspektionsöffnungen	Vord./Rücks.	
4	Schwimmerventil 1 1/2" G Außengewinde	Rückseite	
3	2x Überlauf 2" G Innengewinde	Rückseite	
2	2x Entleerung 2" G Innengewinde	Rückseite	
1	Mediumaustritt 4 x 3"	Vordersseite	

Änderungsindex: 1			
Name	Unterschr.	Datum	
Erstellt	Y. Breña	23/05/16	
Geprüft	F. del Olmo	23/05/16	
Maststab			1:45
DIN A3			

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Leergewicht (kg) (Wasser)	Betriebsgewicht (kg) (Wasser)	Maximalgew. (kg) (Wasser)
EWK-C 1800/3	3965	1030	2147	500	7516*	19805*
EWK-C 1800/4	4225	1290	2347	700	8622*	21419*
EWK-C 1800/5	4225	1290	2547	900	9727*	23028*
EWK-C 1800/6	4385	1450	2747	1100	10832	24639

EWK Torres de Refrigeración S.A

Paseo de la Castellana, 633 nº 10
 Facs: Torrelaguna 53, Frente al Soc. del Jueco
 Madrid, Spain

EWK

Produktionsabteilung - Technisches Büro

Zeichnung Nr.: EWK - C 1800

Status: Bestätigt

Sprache: DE

Bl.: 1/1

Ind.	Änderungen	Datum	Name	DIN A3
1	Tropfenabsch. Öffnung und Position, Adress, Schwimm, Position, Gewicht	23/05/16	Y. Breña	