



**Observaciones:**

Relevo Instalado a 876mm del suelo (incluido soporte de la torre)

8	7	6	5	4	3	2	1
Protección de Correa	2x Brida Entrada DN100 PN10 DIN 2576	2x Puerta Registro INOX	Chasis Soporte Torre	Válvula de aporte 1" G Rosca Macho	Reposadero 2" G Rosca Hembra	Vacado 2" G Rosca Hembra	Brida Salida DN150 PN10 DIN 2642
Frontal/ Izq.	Frontal	Frontal		P. Frontal	P. Frontal	P. Frontal	Frontal/ Trasera Fondo/ Izq.

Motor (KW)	Vel. aire (m/s)	Peso en vacío (kg)	Peso en Servicio (kg)	Peso máximo (kg)
EWK-D 450/2	11.0	2.8	2870	-
EWK-D 450/3	15.0	3.0	2870	-
EWK-D 450/4	15.0	3.2	2870	-

Indice revisión: 1

Nombre	Firma	Fecha
Y. Breña		22/09/15
F. del Olmo		22/09/15

EWK Torres de Refrigeración S.A

Paseo de la Castellana 163 nº 10  
 Facs: Tomadaguna 83, Frente al Saz del Jarama  
 Madrid, Spain



Departamento de Producción - Oficina Técnica

Referencia: EWK - D 450

Estado: Aprobado

Idioma: ES

Rev.	Cambios	Fecha	Nombre	DIN A3
1	Pos. válvula reb., vac., diáms.	22/09/15	Y. Breña	

Escala 1:30

EWK-D 450

Pág: 1/1