



**Observaciones:**

Relevo Instalado a 876mm del suelo (incluido soporte de la torre)

8	Cámara de admisión con prot. antiplájaros	
7	2x Brida Entrada DN100 PN10 DIN 2576	Frontal/ Izq.
6	2x Puerta Registro INOX	P. Frontal
5	Chasis Soporte Torre	
4	Válvula de aporte 1" G Rosca Macho	P. Frontal
3	Rebosadero 2" G Rosca Hembra	P. Frontal
2	Vacado 2" G Rosca Hembra	P. Frontal
1	Brida Salida DN150 PN10 DIN 2642	Frontal/ Trasera Fondo/ Izq.

Motor (KW)	Vel. aire (m/s)	Peso en vacío (kg)	Peso en Servicio (kg)	Peso máximo (kg)
EWK-D 450/2	11.0	990+IC	2870+IC	
EWK-D 450/3	15.0	990+IC	2870+IC	
EWK-D 450/4	15.0	990+IC	2870+IC	

Índice revisión: 1		EWK Torres de Refrigeración S.A	
Dibujado	Y. Breña	Firma	Fecha
Revisado	F. del Olmo		22/09/15
Escala		EWK-D 450 + Cámara de admisión	
1:25			



Paseo de la Castellana 163 nº 10  
 Facs: Tornadaguna 83, Frente al Saz del Jarama  
 Madrid, Spain

Departamento de Producción - Oficina Técnica

Referencia: EWK - D 450+ I.C.

Estado: Aprobado

Idioma: ES

Pág: 1/1

Rev.	Cambios	Fecha	Nombre	DIN A3
1	Pos. válvula reb., vac., dimens.	22/09/15	Y. Breña	