



Bemerkungen:
Die Füllkörper liegen 915mm über dem Boden (Struktur imbegriffen)

Motorleistung (kW)	Luftgeschw. (m/s)	Leergewicht (kg)	Betriebsgewicht (kg)	Maximalgew. (kg)	8 Riemenschutz
EWK-D 900/2	18,0	2100	5500		7 Wasserdicht Flanschanschluss DN100 PN10 DIN 2576
EWK-D 900/3	22,0	2100	5500		6 Mannloch aus Edelstahl
EWK-D 900/4	30,0	2100	5500		5 Metallstruktur
					4 Schwimmerventil 1" G Außengewinde
					3 Überlauf 2" G Innengewinde
					2 Entleerung 2" G Innengewinde
					1 Wasserausritt Flanschanschluss DN200 PN10 DIN 2642

Änderungsindex: 1	Name	Unterschr.	Datum	EWK Torres de Refrigeración S.A
Erstellt	Y. Breña		15/10/15	Produktionsabteilung - Technisches Büro
Geprüft	F. del Olmo		15/10/15	
Maßstab	1:35			Zeichnung Nr.: EWK - D 900
DIN A3	EWK-D 900			



Passo de la Castellana 163 nº 10
Fac. Tomalguna 83, Frente al Saz del Jarama
Madrid, Spain

***EWK übernimmt keine Gewähr für unbenannte Abmessungen in den Zeichnungen

