



Observaciones:
Relleno instalado a 915mm del suelo (incluido soporte de la torre)

Motor (kW)	Vel. aire (m/s)	Peso en vacío (kg)	Peso en Servicio (kg)	Peso máximo (kg)	8
EWK-D 900/2	18,0	2,8	2100+IC	5500+IC	Cámara de admisión con prot. antiplájaros
EWK-D 900/3	22,0	3,0	2100+IC	5500+IC	7 Brida Entrada DN100 PN10 DIN 2576
EWK-D 900/4	30,0	3,2	2100+IC	5500+IC	6 Puerta Registro INOX
					5 Chasis Soporte Torre
					4 Válvula de aporte 1" G Rosca Macho
					3 Rebobadero 2" G Rosca Hembra
					2 Vaciado 2" G Rosca Hembra
					1 Brida Salida DN 200 PN10 DIN 2642

Indice revision: 1	Nombre	Firma	Fecha	EWK Torres de Refrigeración S.A
Dibujado	Y. Breña		15/10/15	Paseo de la Castellana 163 nº 10 Faci. Tomadaguna 83, Fuente el Sez del Jarama Madrid, Spain
Revisado	F. del Olmo		15/10/15	

Escala	1:35	EWK-D 900 + Cámara de admisión	Referencia: EWK - D 900 + IC
Idioma: ES			Estado: Aprobado



***EWK no asegura la realidad de las medidas no acotadas en el plano