



Observaciones:
Relleno instalado a 876mm del suelo (Incluido soporte de la torre)

Motor (KW)	Vel. aire (m/s)	Peso en vacío (kg)	Peso en Servicio (kg)	Peso máximo (kg)	
EWK-DA 450/2	11.0	2.8	2218	3736	5214
EWK-DA 450/3	15.0	3.0	2218	3736	5214
EWK-DA 450/4	15.0	3.2	2218	3736	5214

Índice revisión: 2	Nombre	Firma	Fecha
Dibujado	Y. Breña		22/09/15
Revisado	F. del Olmo		22/09/15

10	Silenciador de Salida	
9	Silenciador de entrada + protección trasera	
8	Puerta Separador gotas	P. Frontal
7	2x Brida Entrada DN100 PN10 DIN 2576	Frontal/ Izq.
6	3x Puerta Registro INOX	P. Frontal
5	Chasis Soporte Torre	
4	Válvula de aporte 1" G Rosca Macho	P. Frontal
3	Reposadero 2" G Rosca Hembra	P. Frontal
2	Vacado 2" G Rosca Hembra	P. Frontal
1	Brida Salida DN150 PN10 DIN 2642	Frontal/ Trasera Fondo/ Izq.

EWK Torres de Refrigeración S.A
Paseo de la Castellana 163 nº 10
Faci. Torrelaguna 83, Frente al Saz del Llano
Madrid, Spain

EWK

Departamento de Producción - Oficina Técnica

Referencia: EWK - DA 450
Estado: Aprobado
Idioma: ES
Pág: 1/1