



**Observaciones:**  
 Relleno instalado a 915mm del suelo (incluido soporte de la torre)

Motor (kW)	Vel. aire (m/s)	Peso en vacío (kg)	Peso en Servicio (kg)	Peso máximo (kg)
EWK-DA 900/2	2.8	3619	6833	7809
EWK-DA 900/3	3.0	3619	6833	7809
EWK-DA 900/4	3.2	3619	6833	7809

  

Indice revisión: 1	Nombre	Firma	Fecha
Dibujado	Y. Breña		09/10/15
Revisado	F. del Olmo		09/10/15

  

EWK Torres de Refrigeración S.A
Paseo de la Castellana 163 nº 10 Facs: Tomataguna 83. Fuente al Sez del Jarama Madrid, Spain

10	Silenciador de salida	P. Frontal
9	Silenciador de entrada + protección trasera	P. Frontal
8	Puerta separador de gotas	Frontal/ Izq.
7	Brida Entrada DN100 PN10 DIN 2576	P. Frontal
6	Puerta Registro INOX	P. Frontal
5	Chasis Soporte Torre	
4	Válvula de aporte 1" G Rosca Macho	P. Frontal
3	Reposadero 2" G Rosca Hembra	P. Frontal
2	Vacado 2" G Rosca Hembra	P. Frontal
1	Brida Salida DN200 PN10 DIN 2642	Frontal/ Izq./ Por el fondo

  

Escala	1:40
EWK-DA 900	

Rev.	Cambios	Fecha	Y. Breña	Nombre	DIN A3
1	Posiciones, peso	09/10/15	Y. Breña		

  

Departamento de Producción - Oficina Técnica
Referencia: EWK - DA 900
Estado: Aprobado
Idioma: ES
Pág: 1/1

\*\*\*EWK no asegura la realidad de las medidas no acotadas en el plano