



Bemerkungen:

Motor (kW)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Leergewicht (kg)	Betriebsgewicht (kg)	Maximalgew. (kg)
EWK-DAC 680/3	22.0	3890	1020	1820	3400*	6700*
EWK-DAC 680/4	22.0	4160	1290	2020	3800*	7100*
EWK-DAC 680/5	22.0	4160	1290	2220	4200*	7500*

Änderungsindex: 1

Name	Untersch.	Datum
Y. Breña		17/11/16
F. del Olmo		17/11/16

EWK Torres de Refrigeración S.A
 Paseo de la Castellana 163 nº 10
 Facs: Tomataguna 83, Fuente al Sez del Jarama
 Madrid, Spain

10	Abfuerschdämpfer	
9	Luftansaugerschaldämpfer	
8	Serviceöffnung für Tropfenabscheider	Vordersseite
7	Mediumeintritt 2x 3"	Links
6	Mannloch aus Edelstahl	Vordersseite
5	Metallstruktur	
4	Schwimmerventil 1" G Außengewinde	Vordersseite
3	Überlauf 2" G Innengewinde	Vordersseite
2	Entleerung 2" G Innengewinde	Vordersseite
1	Mediumausritt 2x 3"	Links

Ind.	Positionen	Datum	Name	DIN A3
1	Positionen	17/11/16	Y. Breña	
	Änderungen			

Masstab	Geprüft	Name	Untersch.	Datum
1:35		Y. Breña		17/11/16

EWK-DAC 680

Produktionsabteilung - Technisches Büro

Status: Bestätigt

Sprache: DE

Bl.: 1/1

***EWK übernimmt keine Gewähr für unbenannte Abmessungen in den Zeichnungen