



Motor (kW)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Poids à vide (kg)	Poids en charge (kg)	Poids maximal (kg)
EWK-DAC 900/2	30,0	3890	1020	1820	5030*	8400*
EWK-DAC 900/3	30,0	4160	1290	2020	5350*	8800*
EWK-DAC 900/4	30,0	4160	1290	2220	5710*	9160*

Commentaires:	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Silencieux d'évacuation	Silencieux d'entrée + grille de protection	Trappe d'accès aux séparateurs de gouttes	Entrée 2x 3"	Porte d'accès aux internes en INOX	Chassis support tour	Robinet d'appoint d'eau 1" G Filetage male	Trop plein 2" G Manchon femelle	Vidange 2" G Manchon femelle	Sortie 2x 3"	

Indice de révision: 1	Nom	Signature	Date
Dessiné par	Y. Breña		18/11/16
Vérifié par	F. del Olmo		18/11/16



EWK Torres de Refrigeración S.A  
 Paseo de la Castellana 163 nº 10  
 Facs: Tomelaguana 83, Fuente al Sez del Jarama  
 Madrid, Spain

Departamento de Producción - Oficina Técnica  
 Num. de referencia: EWK - DAC 900  
 Status: Approuvé

Échelle	1:42
EWK-DAC 900	

1	Positions	18/11/16	Y. Breña	DIN A3
Rév.	Modifications <td>Date <td>Nom <td></td> </td></td>	Date <td>Nom <td></td> </td>	Nom <td></td>	

\*\*\*Les dimensions non cotées sur ce plan ne sont pas garanties par EWK