



Motor (kW)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Peso en vacío (kg)	Peso en Servicio (kg)	Peso máximo (kg)
EWK-DC 450/3	15.0	2265	735	1591	2040*	3920*
EWK-DC 450/4	15.0	2565	1035	1791	2275*	4185*
EWK-DC 450/5	15.0	2565	1035	1991	2585*	4465*

  

Observaciones:		8	Protección de Correa	Lado Izq.
		7	Entrada 2x 3" DIN2576	P. Frontal
		6	Puerta Registro INOX	P. Frontal
		5	Chasis Soporte Torre	P. Frontal
		4	Válvula de aporte 1" G Rosca Macho	P. Frontal
		3	Rebosadero 2" G Rosca Hembra	P. Frontal
		2	Vacado 2" G Rosca Hembra	P. Frontal
		1	Salida 2x3" DIN2576	Lado Izq.

  

Indice revision: 1		Nombre		Firma	Fecha
Dibujado		Y. Breña		[Firma]	21/11/16
Revisado		F. del Olmo		[Firma]	21/11/16

  

Escala		1:30	
DIN A3		DIN A3	
EWK-DK 450		EWK-DK 450	

  

Departamento de Producción - Oficina Técnica		Referencia: EWK - DC 450	
Estado: Aprobado		Idioma: ES	
Pág: 1/1		Pág: 1/1	



EWK Torres de Refrigeración S.A  
 Paseo de la Castellana 163 nº 10  
 Facs: Tomelaguara 83, Fuente al Sez del Jarama  
 Madrid, Spain

\*\*\*EWK no asegura la realidad de las medidas no acotadas en el plano