



Commentaires:				8	Protection de Corrois	Gauche
				7	Entrée 2x 3"	Avant
				6	Porte d'accès aux internes en INOX	Avant
				5	Chassis support tour	Avant
				4	Robinet d'appoint d'eau 1" G Filetage male	Avant
				3	Trop plein 2" G Manchon femelle	Avant
				2	Vidange 2" G Manchon femelle	Avant
				1	Sortie 2x 3"	Gauche

Motor (kW)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Poids à vide (kg)	Poids en charge (kg)	Poids maximal (kg)
EWK-DC 680/3	18,5	2600	1020	1820	3280*	6200*
EWK-DC 680/4	18,5	2870	1290	2020	3600*	6500*
EWK-DC 680/5	18,5	2870	1290	2220	3960*	6900*

Indice de révision: 1		Nom		Signature		Date	
Dessiné par		Y. Breña		[Signature]		24/11/16	
Vérifié par		F. del Olmo		[Signature]		24/11/16	
Échelle		1:30		EWK-DC 680			
Positions		24/11/16		Y. Breña		EWK-DC 680	
Rév.		Modifications		Date		Nom	
						DIN A3	

EWK Torres de Refrigeración S.A  
 Paseo de la Castellana 163 nº 10  
 Facs: Tomelaguana 83, Fuente al Sez del Jarama  
 Madrid, Spain



Departamento de Producción - Oficina Técnica

Num. de référence: EWK - DC 680  
 Status: Approuvé

Langue: FR  
 Page: 1/1

\*\*\*Les dimensions non cotées sur ce plan ne sont pas garanties par EWK

1

2

3

4