



Observaciones:

Motor (kW)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Peso en vacío (kg)	Peso en Servicio (kg)	Peso máximo (kg)
EWK-DC 900/2	22.0	2600	1020	1820	3880*	7200*
EWK-DC 900/3	22.0	2870	1290	2020	4200*	7600*
EWK-DC 900/4	22.0	2870	1290	2220	4560*	8010*

Indice revision: 1	Nombre	Firma	Fecha
Dibujado	Y. Breña		18/11/16
Revisado	F. del Olmo		18/11/16

8	Protección de Correa	Lado Izq.
7	Entrada 2x 3" DIN2576	P. Frontal
6	Puerta Registro INOX	P. Frontal
5	Chasis Soporte Torre	
4	Válvula de aporte 1" G Rosca Macho	P. Frontal
3	Rebosadero 2" G Rosca Hembra	P. Frontal
2	Vacado 2" G Rosca Hembra	P. Frontal
1	Salida 2x3" DIN2576	Lado Izq.

EWK Torres de Refrigeración S.A.
 Paseo de la Castellana 163 nº 10
 Facs: Tomataguna 83. Fuente al Sez del Jarama
 Madrid, Spain

Departamento de Producción - Oficina Técnica

Referencia: EWK - DC 900

Estado: Aprobado

Idioma: ES

Pág: 1/1



***EWK no asegura la realidad de las medidas no acotadas en el plano

A B C D

A B C D

1 2 3 4