



Commentaires:

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Poids à vide (kg) (NH3)	Poids en charge (kg) (NH3)	Poids maximal (kg) (NH3)
EWK-E 1260/3	3995	1090	2027	500	5757*	12547*
EWK-E 1260/4	3995	1090	2227	700	6586	11366
EWK-E 1260/5	4195	1290	2427	900	7419*	12252*
EWK-E 1260/6	4355	1450	2627	1100	8251*	14289*
						15135*

Indice de révision: 2

Nom	Signature	Date
Dessiné par Y. Breña		17/01/17
Vérifié par F. del Olmo		17/01/17

EWK Torres de Refrigeración S.A
 Paseo de la Castellana 163 nº 10
 Fax: Tomalguna 83, Fuente el Sez del Jarama
 Madrid, Spain

EWK

8	4x Trappe d'accès aux séparateurs de gouttes	Gauche/Droit
7	Entrée 4x 3"	Avant
6	2x Tuyau d'aspiration	Arrière
5	4x Entrée d'air amovible	Avant/Arrière
4	Robinet d'appoint d'eau 1" G Filetage male	Arrière
3	2x Trop plein 2" G Manchon femelle	Arrière
2	2x Vidange 2" G Manchon femelle	Arrière
1	Sortie 4x 2 1/2"	Avant

Departement de Production - Bureau Technique

Num. de référence: EWK-E 1260

Status: Approuvé

Langue: FR

Pages: 1/1

***Les dimensions non cotées sur ce plan ne sont pas garanties par EWK