



Bemerkungen:		A (mm)	B (mm)	C (mm)	Leergewicht (kg)	Betriebsgewicht (kg)	Maximalgew. (kg)	8	Links/Rechts
EWK 1260/09	3995	1090	2835	1940	6516	9125	4x Serviceöffnungen für Tropfenabscheider		
EWK 1260/12	4195	1290	3035	2092	6763	9563	4x Wassereintritt Flanschsanschluss DN100 PN10 Dilaoflex	Vorderseite	
EWK 1260/15	4355	1450	3195	2522	6899	9633	2x Mannloch aus Edelstahl	Rückseite	
							4x Inspektionsöffnungen	Vord./Rücks.	
							Schwimmerventil 1" G Außengewinde	Vorderseite	
							2x Oberlauf 2" G Innengewinde	Vorderseite	
							2x Entleerung 2" G Innengewinde	Vorderseite	
							2x Wasserausritt Flanschsanschluss DN200 PN10 DIN 2642	Vorderseite	
							1	Vorderseite	

Ind.	Änderungen	Datum	Name	DIN A3	Änderungsindex: 5	Name	Untersch.	Datum
5	Entfernen Sie Cola Inter Achsen	22/11/19	S.Requena		Erstelle	S.Requena		22/11/19
4	Höhe	14/04/16	Y. Breña		Geprüft	F. del Olmo		22/11/19
3	Schwimm. Position	08/07/15	Y. Breña					
2	Schwimm. Position	13/01/15	F.del Olmo					
1	Tropfenabs. pos. und Abmessungen	15/12/14	F.del Olmo					



EWK Torres de Refrigeración S.A.
 Paseo de la Castellana, 163 nº 10
 Fac. Torreblugina 83, Fuente el Saiz del Jarama
 Madrid, Spain

Produktionsabteilung - Technisches Büro
 Zeichnung Nr.: EWK - 1260
 Status: Bestätigt

EWK-1260

Sprache: DE

Bl.: 1/1

***EWK übernimmt keine Gewähr für unbenannte Abmessungen in den Zeichnungen