



Observaciones:		8	7	6	5	4	3	2	1
		4x Puerta Separador gotas	4x Bidas Entrada DN100 PN10 Dilatoflex	2x Puerta Registro INOX	4x Ventana de Inspección	Válvula de aporte 1" G Rosca Macho	2x Rebosadero 2" G Rosca Hembra	2x Vaciado 2" G Rosca Hembra	2x Bidas Salida DN200 PN10 DIN 2642
		Lado Izq./Der.	P. Frontal	P. Trasera	Frontal/ Tras.	P. Frontal	P. Frontal	P. Frontal	P. Frontal

A (mm)	B (mm)	C (mm)	Peso en vacío (kg)	Peso en Servicio (kg)	Peso máximo (kg)
EWK 1260/09	3995	1090	2835	1940	6516
EWK 1260/12	4195	1290	3035	2092	6763
EWK 1260/15	4355	1450	3195	2522	6899

Indice revision: 4		Nombre		Fecha	
Revisado	Dibujado	Y. Breaña	Firma	14/04/16	14/04/16
4	Altura	14/04/16	Y. Breaña		
3	Posición válvula, peso	07/08/15	Y. Breaña		
2	Posición válvula	13/01/15	F. del Olmo		
1	Pos. y puerta sep. gotas, dimensiones	15/12/14	F. del Olmo		



EWK Torres de Refrigeración S.A.  
 Paseo de la Castellana 163 nº 10  
 Facs: Tomataguana 83, Fuente al Sez del Jarama  
 Madrid, Spain

Departamento de Producción - Oficina Técnica

Referencia: EWK - 1260

Estado: Aprobado

Idioma: ES

Pág: 1/1

\*\*\*EWK no asegura la realidad de las medidas no acotadas en el plano

1

2

3

4