



Commentaires:		A (mm)		B (mm)		C (mm)		Poids à vide (kg)		Poids en charge (kg)		Poids maximal (kg)		Indice de révision: 4	
EWK 144/06	2536	970	2018	216	468	710									
EWK 144/09	2536	970	2018	218	490	754									
EWK 144/12	2866	1300	2348	242	515	800									

Commentaires:		A (mm)		B (mm)		C (mm)		Poids à vide (kg)		Poids en charge (kg)		Poids maximal (kg)		Indice de révision: 4	
EWK 144/06	2536	970	2018	216	468	710									
EWK 144/09	2536	970	2018	218	490	754									
EWK 144/12	2866	1300	2348	242	515	800									

Commentaires:		A (mm)		B (mm)		C (mm)		Poids à vide (kg)		Poids en charge (kg)		Poids maximal (kg)		Indice de révision: 4	
EWK 144/06	2536	970	2018	216	468	710									
EWK 144/09	2536	970	2018	218	490	754									
EWK 144/12	2866	1300	2348	242	515	800									

Commentaires:		A (mm)		B (mm)		C (mm)		Poids à vide (kg)		Poids en charge (kg)		Poids maximal (kg)		Indice de révision: 4	
EWK 144/06	2536	970	2018	216	468	710									
EWK 144/09	2536	970	2018	218	490	754									
EWK 144/12	2866	1300	2348	242	515	800									

Commentaires:		A (mm)		B (mm)		C (mm)		Poids à vide (kg)		Poids en charge (kg)		Poids maximal (kg)		Indice de révision: 4	
EWK 144/06	2536	970	2018	216	468	710									
EWK 144/09	2536	970	2018	218	490	754									
EWK 144/12	2866	1300	2348	242	515	800									

***Les dimensions non cotées sur ce plan ne sont pas garanties par EWK



EWK Torres de Refrigeración S.A.
 Paseo de la Castellana 153 nº 10
 Facs: Tomataguna 83, Fuente al Saz del Jarama
 Madrid, Spain

Departament de Production - Bureau Technique
 Num. de référence: EWK - 144
 Status: Approuvé
 Langue: FR
 Page: 1/1

8 Trappe d'accès aux séparateurs de gouttes Côté gauche
 7 Bride d'entrée DN100 PN10 DIN 2576 Avant
 6 Porte d'accès aux internes en polypropylène Arrière
 5 Entrée d'air amovible Avant
 4 Robinet d'appoint d'eau 1/2" G Filetage male Avant
 3 Trop plein 1 1/2" G Manchon femelle Avant
 2 Vidange 1 1/2" G Manchon femelle Avant
 1 Bride de sortie DN100 PN10 DIN 2642 Avant