



Bemerkungen:		A (mm)	B (mm)	C (mm)	Leergewicht (kg)	Betriebsgewicht (kg)	Maximalgew. (kg)	8	Links/Rechts
EWK 1800/09		3965	1030	2895	2609	10134	14315	4x Serviceöffnungen für Tropfenabscheider	
EWK 1800/12		4225	1290	3155	2756	10412	14855	4x Wassereintritt Flansanschluss DN100 PN10 Dilaoflex	Vorderseite
EWK 1800/15		4385	1450	3315	3409	10660	14855	2x Mannloch aus Edelstahl	Rückseite
								4x Inspektionsöffnungen	Vord./Rücks.
								Schwimmerventil 1 1/2" G Außengewinde	Vorderseite
								2x Oberlauf 2" G Innengewinde	Vorderseite
								2x Entleerung 2" G Innengewinde	Vorderseite
								2x Wasserausritt Flansanschluss DN250 PN10 DIN 2642	Vorderseite
								1 *Abhängig vom Wasser	Vorderseite

EWK

EWK Torres de Refrigeración S.A.
 Paseo de la Castellana, 163, nº 10
 Fac. Torreleguina 83, Fuente el Saiz del Jarama
 Madrid, Spain

Produktionsabteilung - Technisches Büro
 Zeichnung Nr.: EWK - 1800
 Status: Bestätigt

EWK-1800

Ind.	Änderungen	Datum	Name	DIN A3	Name	Untersch.	Datum
5	Entfernen Sie Cola Inter Adtsen	22/11/19	S.Requena		S.Requena		22/11/19
4	Höhe	09/05/16	Y. Breña		F. del Olmo		22/11/19
3	Gewicht	16/09/15	Y. Breña				
2	Schwimm. Position	13/01/15	F. del Olmo				
1	Tropfenabs. pos. und Abmessungen	01/12/14	F. del Olmo				

***EWK übernimmt keine Gewähr für unbenannte Abmessungen in den Zeichnungen