

SEPARADOR DE GOTAS

TEP 130

- Alta eficiencia de separación debido al diseño del producto.
- Mínima pérdida de carga.
- Ninguna deformación a altas temperaturas (hasta 80°C).
- Flexibilidad en dimensiones. Adaptable a las necesidades de la planta de acuerdo con la petición del cliente.
- Larga duración.
- Resistencia a los UV.

*Solicite información
sin compromiso*



EWK Equipos de Refrigeración, S.A.

Ps de la Castellana 163-10º Dcha
28046 MADRID
Teléfono: 91 567 57 00
Fax.: 91 567 57 86
Correo: ewk@ewk.eu

Fábrica:
C/Torrelaguna.83.- P.I. La Cuesta
28140 FUENTE EL SAZ DE JARAMA
Correo: ruben.cancho@ewk.eu



Para Modelos:

- | | |
|---------------|----------|
| • EWK | • EWK-E |
| • EWB | • EWK-I |
| • EWK-C | • EWK-IE |
| • EWK-D/DC/DE | |

Material: POLIPROPILENO

Medidas: 2400 x 600 x 130 mm

Cortes a la medida deseada por el cliente.

Certificado de eficiencia para cumplir con el RD. 865/2003. Pérdidas de 0,0005% a 0,0007% (basado en el método CTI ATC-140 (Drift Isokinetic Test Code) y EUROVENT (OM-14-2009).