



EWK

SILENCIADORES (AXIAL)

El silenciador de descarga **Axial** se construye en geometría cilíndrica para adaptarlo a la descarga de aire de la torre de refrigeración.

El interior del silenciador se recubre de lana de roca hidrófuga, evitando así sobrecargas por absorción de agua que pudiera comprometer la integridad estructural del equipo, y se sujeta mediante una chapa perforada de polipropileno. Además de la chapa perforada, toda la estructura es fabricada en PRFV, por lo que todos los componentes del equipo estarán libres de corrosión.

Solicite información
sin compromiso



EWK Equipos de Refrigeración, S.A.

Ps de la Castellana 115-41º Iz
28046 MADRID
Teléfono: 91 567 57 00
Correo: ewk@ewk.eu

Fábrica:
C/Torrelaguna, 83- P.I. La Cuesta
28140 FUENTE EL SAZ DE JARAMA
Correo: ruben.cancho@ewk.eu

Para Modelos:

- EWK
- EWK-C
- EWK-E
- EWK-I
- EWK-EI

Material exterior: PRFV (modelos grandes) / PP (modelos pequeños)

Material interior: Lana de roca

Con el fin de facilitar el mantenimiento del equipo, el silenciador axial, en los modelos medianos y grandes, incluye una puerta para el acceso al conjunto de ventilación . También hay opción de poner escalera de acceso.

Se puede adquirir para equipos nuevos y/o para la instalación en equipos existentes.